

Le procédural

Slide 3

Les méthodes

Une méthode permet d'écrire **un bloc d'instruction** particulier.

On fait appel à une méthode avec son nom afin d'exécuter ce bloc d'instruction.

Il n'y a pas de limite dans le nombre d'appels.

Une procédure

Une procédure

Une procédure est une méthode qui ne renvoie pas de valeur. Elle fait simplement un traitement.

nomDeLaMéthode + (paramètres)

```
PROCEDURE maProcedure( )  
  DEBUT_PROCEDURE  
    AFFICHER "J'exécute ma procédure"  
  FIN_PROCEDURE
```

Une procédure

Une procédure est une méthode qui ne renvoie pas de valeur. Elle fait simplement un traitement.

nomDeLaMéthode + (paramètres)

```
PROCEDURE maProcedure( )  
  DEBUT_PROCEDURE  
    AFFICHER "J'exécute ma procédure"  
  FIN_PROCEDURE
```

On l'appelle par son nom : maProcedure()

Une procédure

Déclaration d'une procédure avec paramètres :

```
PROCEDURE double( a )  
  DEBUT_PROCEDURE  
    AFFICHER a * 2  
  FIN_PROCEDURE
```

Utilisation de ma procédure double avec une valeur passée en paramètre :

```
double(12)
```

Affiche : 24

Une fonction

Une fonction

Une fonction renvoie une valeur d'un certain type.

Présence obligatoire de **RENVoyer** en fin de fonction.

```
FONCTION maFonction()  
  DEBUT_FONCTION  
  RENVoyer ...  
  FIN_FONCTION
```

Une fonction

Déclaration de ma fonction double :

```
FONCTION double( a )  
  DEBUT_FONCTION  
  RENVoyer a * 2  
  FIN_FONCTION
```

Utilisation de ma fonction double :

```
DEBUT_ALGORITHME  
  result PREND_LA_VALEUR double(12)  
  AFFICHER result  
FIN_ALGORITHME
```

En java

Une procédure :

```
public static void maProcedure() {  
    // ...  
}
```

Une fonction qui retourne un entier :

```
public static int maFonction() {  
    // ...  
    return 4;  
}
```

En java

Une procédure qui affiche le double du paramètre :

```
public static void maProcEDUREDouble(int value) {  
    int result = value * 2;  
    System.out.println(result);  
}
```

Une fonction qui retourne le double du paramètre :

```
public static int maFonctionDouble(int value) {  
    int result = value * 2;  
    return result;  
}
```

La Récursivité

La récursivité

Une fonction récursive est **une fonction qui s'appelle elle-même.**

Elle doit impérativement posséder **un cas d'arrêt.**

Exemple :

```
if (n == 0)  
    return 1;
```

La récursivité

Exemple d'une méthode récursive qui affiche bonjour n fois :

```
PROCEDURE afficheBonjour( n )  
  DEBUT_PROCEDURE  
    SI (n > 0) ALORS  
      DEBUT_SI  
        AFFICHER "Bonjour"  
        afficheBonjour( n - 1 )  
      FIN_SI  
    FIN_PROCEDURE
```

```
DEBUT_ALGORITHME  
  afficheBonjour(4)  
FIN_ALGORITHME
```

La récursivité

La récursivité n'est en aucun cas une mauvaise pratique.

La récursivité

La récursivité n'est en aucun cas une mauvaise pratique.

A partir du moment où on l'utilise correctement.

C'est à dire que l'on traite **le gros problème** en rappelant le même algorithme de manière récursive sur une sous partie afin de gérer **ce plus petit problème de la même manière**.