



Test de positionnement

Android Jetpack Compose M1

NOM Prénom _____

Contexte

Ce test permet d'évaluer votre niveau avant le module **Android Jetpack Compose**.

Il ne s'agit pas d'un contrôle noté de connaissances avancées, mais d'un diagnostic. L'objectif est d'identifier les notions déjà maîtrisées et celles qui devront être renforcées pendant le cours.

Durée conseillée : 30 à 40 minutes.

Consignes

Pour chaque question, **une** ou **plusieurs réponses** peuvent être correctes.

Lisez attentivement les propositions avant de répondre.

Partie 1 – Kotlin

Question 1 – val et var

En Kotlin, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Une variable déclarée avec **val** peut être réaffectée après son initialisation.
- B. Une variable déclarée avec **var** peut être réaffectée après son initialisation.
- C. **val** signifie que l'objet référencé est toujours totalement immuable.
- D. **val** empêche de changer la référence stockée dans la variable.
- E. **var** ne peut être utilisé que pour les types numériques.

Réponses correctes : _____

Question 2 – Null safety

Quel code Kotlin est correct ou sûr concernant les valeurs nullables ?

- A. `val name: String? = null`
- B. `val length = name.length` si `name` est de type `String?`
- C. `val length = name?.length`
- D. `val length = name!!.length` est toujours sans risque.
- E. `val displayName = name ?: "Utilisateur inconnu"`

Réponses correctes : _____

Question 3 – Classes et data class

À propos des data class en Kotlin, quelles affirmations sont correctes ?



- A. Une **data class** ne peut contenir qu'une seule propriété.
- B. Une **data class** génère automatiquement des méthodes utiles comme `toString()`, `equals()` et `copy()`.
- C. Une **data class** est souvent utilisée pour représenter des données comme un produit, un utilisateur ou une réponse d'API.
- D. Une **data class** remplace systématiquement une **interface**.
- E. Une **data class** ne peut pas être utilisée avec **Retrofit** ou **Room**.

Réponses correctes : _____

Question 4 – Collections

Que retourne le code suivant dans "result" ?

```
val prices = listOf(10, 20, 30)
val result = prices.map { it * 2 }
```

- A. Une liste vide
- B. Une liste contenant 20, 40, 60
- C. Une liste contenant 10, 20, 30, 10, 20, 30
- D. Un seul entier valant 60

Réponses correctes : _____

Question 5 – Lambdas

Quelles affirmations sont correctes à propos des lambdas en Kotlin ?

- A. Une **lambda** peut être passée en paramètre à une fonction.
- B. Une **lambda** doit obligatoirement avoir un nom.
- C. Une **lambda** ne peut jamais retourner de valeur.
- D. Dans une **lambda** avec un seul paramètre, on peut souvent utiliser `it`.
- E. Les **lambdas** sont interdites dans les applications Android.

Réponses correctes : _____

Question 6 – when

Quelles affirmations sont correctes concernant `when` en Kotlin ?

- A. `when` est strictement identique à `if`, sans différence d'usage.
- B. `when` ne peut tester que des chaînes de caractères.
- C. `when` peut être utilisé comme expression et retourner une valeur.
- D. `when` est réservé aux applications Android.
- E. `else` permet de gérer les cas non prévus.

Réponses correctes : _____

Question 7 – Fonctions avec paramètres par défaut

Que permet Kotlin avec les paramètres par défaut ?

- A. D'appeler une fonction sans fournir certains arguments si une valeur par défaut existe.
- B. De supprimer totalement le typage des paramètres.



- C. D'améliorer la lisibilité de certaines fonctions.
- D. D'utiliser des arguments nommés lors de l'appel.
- E. D'empêcher toute surcharge de fonction.

Réponses correctes : _____

Question 8 – sealed class et états

Dans une application Android, pourquoi peut-on utiliser une sealed class ou une sealed interface ?

- A. Pour représenter plusieurs états possibles d'un écran, comme *Loading*, *Success* et *Error*.
- B. Pour remplacer tous les `ViewModel`.
- C. Pour limiter les sous-types possibles à un ensemble connu.
- D. Pour créer automatiquement une base de données **Room**.
- E. Pour faciliter la gestion exhaustive des cas dans un `when`.

Réponses correctes : _____

Partie 2 – Android général

Question 9 – Activity

Quelle affirmation décrit correctement une Activity Android ?

- A. Une **Activity** représente généralement un point d'entrée visuel ou un écran de l'application.
- B. Une **Activity** sert uniquement à stocker des données en base locale.
- C. Une application Android ne peut contenir qu'une seule **Activity**.
- D. Une **Activity** possède un cycle de vie géré par le système Android.

Réponses correctes : _____

Question 10 – Cycle de vie

Quelles méthodes font partie du cycle de vie classique d'une Activity ?

- A. `onCreate()`
- B. `onResume()`
- C. `onDestroy()`
- D. `onDatabaseCreated()`
- E. `onPause()`

Réponses correctes : _____

Question 11 – Ressources Android

Pourquoi utilise-t-on des fichiers de ressources comme `strings.xml` ?

- A. Pour centraliser les chaînes de caractères.
- B. Pour faciliter la traduction de l'application.
- C. Pour éviter d'écrire du Kotlin.



- D. Pour séparer certaines données d’affichage du code source.
- E. Pour stocker les mots de passe de production.

Réponses correctes : _____

Question 12 – Permissions

Quelles affirmations sont correctes concernant les permissions Android ?

- A. Certaines permissions doivent être déclarées dans le fichier `AndroidManifest.xml`.
- B. Toutes les permissions sont automatiquement accordées à l’installation.
- C. Certaines permissions dites dangereuses doivent être demandées à l’exécution.
- D. L’accès Internet nécessite généralement une permission déclarée dans le manifeste.
- E. Les permissions ne concernent que les applications écrites en Java.

Réponses correctes : _____

Question 13 – Android Studio et Gradle

Quel est le rôle principal de Gradle dans un projet Android ?

- A. Compiler et construire le projet.
- B. Gérer les dépendances.
- C. Écrire automatiquement toute l’interface utilisateur.
- D. Configurer certains paramètres de *build* comme le SDK minimum.
- E. Remplacer le langage Kotlin.

Réponses correctes : _____

Partie 3 – Jetpack Compose

Question 14 – Fonction composable

Quelles affirmations sont correctes à propos d’une fonction annotée `@Composable` ?

- A. Elle peut décrire une partie de l’interface utilisateur.
- B. Elle doit obligatoirement retourner une **View**.
- C. Elle peut appeler d’autres fonctions composables.
- D. Elle est utilisée par **Compose** pour construire l’UI.
- E. Elle remplace automatiquement tous les fichiers Kotlin du projet.

Réponses correctes : _____

Question 15 – UI déclarative

Quelle phrase résume le mieux l’approche déclarative de Compose ?

- A. Le développeur récupère chaque vue avec `findViewById()` puis la modifie.
- B. L’interface est décrite en fonction d’un état.
- C. Le XML reste obligatoire pour tous les écrans.
- D. Compose met à jour l’interface quand les données observées changent.

Réponses correctes : _____

**Question 16 – Recomposition****Quelles affirmations sont correctes concernant la recomposition ?**

- A. La recomposition peut se produire lorsqu'un état lu par un composable change.
- B. La recomposition signifie que toute l'application est toujours reconstruite depuis zéro.
- C. Il faut éviter les opérations lourdes directement dans le corps d'un composable.
- D. Une fonction composable peut être appelée plusieurs fois au cours de la vie de l'écran.
- E. La recomposition n'existe que dans les applications Java/XML.

Réponses correctes : _____**Question 17 – Modifier****À quoi sert « Modifier » en Jetpack Compose ?**

- A. À modifier l'apparence d'un composant.
- B. À modifier la disposition d'un composant.
- C. À déclarer une permission Android.
- D. À gérer certaines interactions comme le clic ou le scroll.
- E. À remplacer le fichier `AndroidManifest.xml`.

Réponses correctes : _____**Question 18 – Ordre des modifieurs****Que faut-il retenir à propos de l'ordre des modifieurs ?**

- A. L'ordre peut influencer le rendu final.
- B. `Modifier.padding().background()` et `Modifier.background().padding()` peuvent produire des résultats visuels différents.
- C. L'ordre des *modifieurs* est toujours ignoré par **Compose**.
- D. Les *modifieurs* sont lus dans l'ordre où ils sont chaînés.

Réponses correctes : _____**Question 19 – remember et rememberSaveable****Quelles affirmations sont correctes ?**

- A. `remember` permet de conserver une valeur pendant les recompositions.
- B. `remember` conserve toujours l'état après une rotation d'écran.
- C. `rememberSaveable` peut conserver certains états lors d'une recreation d'activité, par exemple une rotation.
- D. `rememberSaveable` est utile pour certains états simples d'interface.
- E. `remember` remplace un `ViewModel` dans tous les cas.

Réponses correctes : _____**Question 20 – State hoisting****Le state hoisting consiste à :**

- A. Déplacer un état vers un composable parent.
- B. Rendre un composable enfant plus réutilisable.



- C. Forcer tous les états à être stockés dans **MainActivity**.
- D. Faire descendre les données et remonter les événements.
- E. Supprimer les paramètres des fonctions composables.

Réponses correctes : _____

Question 21 – Scaffold

À quoi sert principalement Scaffold en Compose Material 3 ?

- A. À structurer un écran avec des zones comme **topBar**, **bottomBar**, **floatingActionButton** et contenu principal.
- B. À effectuer automatiquement les appels API.
- C. À fournir un squelette d'interface respectant les conventions **Material**.
- D. À gérer directement une base de données **Room**.
- E. À transmettre des valeurs de *padding* au contenu principal.

Réponses correctes : _____

Partie 4 – Architecture

Question 22 – MVVM

Dans une architecture MVVM Android, quelles associations sont correctes ?

- A. La **View** affiche l'interface et transmet les événements utilisateur.
- B. Le **ViewModel** expose l'état de l'écran et gère la logique de présentation.
- C. Le **Model** ou la couche data représente les données et leur accès.
- D. La **View** doit contenir directement toute la logique réseau.
- E. Le **ViewModel** doit idéalement éviter de dépendre directement d'une **Activity**.

Réponses correctes : _____

Question 23 – ViewModel

Pourquoi utilise-t-on un ViewModel dans une application Android moderne ?

- A. Pour conserver et exposer l'état d'un écran.
- B. Pour survivre à certaines reconfigurations de configuration, comme une rotation d'écran.
- C. Pour remplacer entièrement **Retrofit**.
- D. Pour isoler une partie de la logique de l'UI.
- E. Pour dessiner directement les pixels à l'écran.

Réponses correctes : _____

Question 24 – Repository Pattern

Quel est l'intérêt du Repository Pattern ?

- A. Fournir une interface claire entre le **ViewModel** et les sources de données.
- B. Masquer l'origine exacte des données : API, base locale, cache, etc.
- C. Remplacer tous les composables.



- D. Faciliter les tests en isolant l'accès aux données.
- E. Gérer uniquement les animations **Compose**.

Réponses correctes : _____

Question 25 – Navigation Compose

Quelles affirmations sont correctes à propos de la navigation dans une application Compose ?

- A. **NavHost** permet de déclarer les destinations de navigation.
- B. Une route peut représenter un écran.
- C. Navigation Compose empêche d'utiliser plusieurs écrans.
- D. Il est possible de passer des arguments entre destinations.
- E. La navigation doit obligatoirement être codée uniquement en XML.

Réponses correctes : _____

Partie 5 – API / données / persistance

Question 26 – Retrofit

À quoi sert Retrofit dans une application Android ?

- A. À consommer des API HTTP/REST.
- B. À décrire des endpoints avec des interfaces Kotlin.
- C. À remplacer automatiquement tous les **ViewModel**.
- D. À convertir des réponses réseau en objets Kotlin avec l'aide d'un convertisseur adapté.
- E. À créer directement des tables **Room**.

Réponses correctes : _____

Question 27 – Room

Quelles affirmations sont correctes concernant Room ?

- A. **Room** est une bibliothèque de persistance locale.
- B. Une **Entity** représente généralement une table.
- C. Un **DAO** contient les méthodes d'accès aux données.
- D. **Room** est utilisé uniquement pour afficher des boutons **Compose**.
- E. **Room** peut être utile pour stocker des favoris localement.

Réponses correctes : _____

Question 28 – Coroutines, Flow et StateFlow

Quelles affirmations sont correctes ?

- A. Une fonction suspend peut être suspendue sans bloquer le *thread* courant.
- B. **viewModelScope** est souvent utilisé pour lancer des coroutines liées au **ViewModel**.
- C. **Flow** permet d'émettre plusieurs valeurs dans le temps.



- D. **StateFlow** est souvent utilisé pour exposer un état observable depuis un **ViewModel**.
- E. Les coroutines ne peuvent pas être utilisées avec Android.

Réponses correctes : _____

Partie 6 – Qualité de code / debugging / bonnes pratiques

Question 29 – Bonnes pratiques Compose

Quelles pratiques sont recommandées dans un projet Compose ?

- A. Créer des composables petits et réutilisables.
- B. Placer systématiquement toute la logique métier dans les composables.
- C. Passer un Modifier optionnel aux composables réutilisables.
- D. Séparer autant que possible l’affichage, l’état et l’accès aux données.
- E. Éviter de faire des opérations coûteuses directement dans le corps d’un composable.

Réponses correctes : _____

Question 30 – Debugging Android

Quels outils ou pratiques peuvent aider à diagnostiquer un problème dans une application Android ?

- A. Lire les messages dans **Logcat**.
- B. Utiliser le debugger avec des points d’arrêt.
- C. Vérifier la **stack trace** lors d’un crash.
- D. Ignorer systématiquement les erreurs Gradle.
- E. Tester progressivement les fonctionnalités plutôt que tout développer avant de lancer l’application.

Réponses correctes : _____