



Séance 3 – *Modifiers* et bonnes pratiques Compose

1. Objectifs de la séance

Dans la séance précédente, vous avez construit un écran Compose simple à partir de plusieurs composables : un écran de **démonstration**, une **carte** produit, un **titre**, un **prix**, un **état** de disponibilité et un bouton **favori**.

Vous avez déjà vu qu'un composable reçoit des données en paramètres et décrit l'interface correspondante. Maintenant, nous allons améliorer la manière d'écrire ces composables.

À la fin de cette séance, vous devez être capables de :

- expliquer le rôle de **Modifier** ;
- chaîner plusieurs **modifiers** correctement ;
- comprendre pourquoi l'ordre des **modifiers** est important ;
- distinguer **padding externe** et **padding interne** ;
- écrire des composables plus réutilisables ;
- passer un **Modifier** en paramètre d'un composable ;
- ajouter de premières informations **d'accessibilité** ;
- éviter quelques mauvaises pratiques fréquentes.

L'objectif n'est pas encore d'apprendre tous les composants Compose. Les composants plus riches comme *Card*, *Image*, *Icon* ou *TextField* arriveront dans le bloc suivant. Nous travaillons surtout la qualité d'écriture des composables.

2. Rappel rapide : où nous en sommes

Dans le TP précédent, vous avez construit une structure proche de celle-ci :

```
@Composable
fun ProductDemoScreen(modifier: Modifier = Modifier) {
    ProductCard(
        name = "Sac à dos",
        price = 49.99,
        isAvailable = true,
        isFavorite = false,
        onFavoriteClick = {
            // Pour l'instant, nous ne modifions pas encore l'état.
            // Nous verrons cela dans la séance sur la gestion d'état.
        },
        modifier = modifier.padding(24.dp)
    )
}
```

L'idée importante était la suivante :

- **ProductDemoScreen** décide ce qui est affiché ;
- **ProductCard** décrit une fiche produit ;
- **ProductTitle**, **ProductPrice**, **ProductAvailability** et **FavoriteButton** sont des petits composants réutilisables ;
- les **données descendent** vers les composables ;
- les **événements remontent** via des callbacks.

Dans cet séance, nous allons améliorer cette base avec de meilleures pratiques autour de **Modifier**.



3. À quoi sert *Modifier* ?

Modifier est un mécanisme central dans Jetpack Compose. Il permet de **modifier un composable sans changer directement sa logique interne**.

Avec un **Modifier**, on peut par exemple :

- ajouter de **l'espace autour** ou **dans** un composant ;
- définir une **largeur** ou une **hauteur** ;
- rendre un élément **cliquable** ;
- ajouter une **couleur de fond** ;
- gérer une **position** ;
- transmettre des informations **d'accessibilité** ;
- modifier certains **comportements** d'interaction.

Par exemple, dans le code suivant, on ne modifie pas le composant **Text** lui-même. On lui ajoute un comportement de **mise en page** : une **marge intérieure** de **16.dp**.

```
Text(
    text = "Sac à dos",
    modifier = Modifier.padding(16.dp)
)
```

Autre exemple, ici, on demande au composant d'occuper **toute la largeur** disponible :

```
Text(
    text = "Sac à dos",
    modifier = Modifier.fillMaxWidth()
)
```

Modifier est donc une manière de dire : **Ce composant reste le même, mais je veux modifier sa taille, son espace, son comportement ou certaines informations associées.**

4. Pourquoi passer *modifier* en paramètre ?

Une bonne pratique fréquente en Compose consiste à **faire accepter un paramètre *modifier*** aux composables réutilisables. Par exemple :

```
@Composable
fun ProductTitle(
    name: String,
    modifier: Modifier = Modifier
) {
    Text(
        text = name,
        modifier = modifier
    )
}
```

Pourquoi est-ce intéressant ?

Parce que le composable **ProductTitle** ne décide pas tout seul où il doit être placé. Le parent peut écrire :

```
ProductTitle(
    name = "Sac à dos",
    modifier = Modifier.padding(16.dp)
)
```



ou bien :

```
ProductTitle(  
    name = "Casque audio",  
    modifier = Modifier.fillMaxWidth()  
)
```

Le même composable peut donc être utilisé dans plusieurs contextes.

C'est une idée importante :

*Un composable réutilisable doit éviter d'imposer trop fortement son positionnement externe.
Il doit décrire son contenu, mais laisser son parent décider comment l'intégrer dans l'écran.*

5. Padding externe et padding interne

Il faut faire attention à une distinction importante.

Quand on écrit :

```
ProductCard(  
    //...  
    modifier = Modifier.padding(24.dp)  
)
```

on ajoute généralement un **espace autour de la carte**. C'est un **padding externe** du point de vue de la carte.

Quand on écrit à l'intérieur de **ProductCard** :

```
Column(  
    modifier = Modifier.padding(16.dp)  
) {  
    ProductTitle(name = name)  
    ProductPrice(price = price)  
    //...  
}
```

on ajoute un **espace à l'intérieur** de la carte, **autour de son contenu**.

Ce sont deux responsabilités différentes :

- le **parent** décide de l'**espace autour** du composant ;
- le **composant** décide de l'**espace entre son bord et son contenu**.

Par exemple :

```
@Composable  
fun ProductDemoScreen(modifier: Modifier = Modifier) {  
    ProductCard(  
        name = "Sac à dos",  
        price = 49.99,  
        modifier = modifier.padding(24.dp)  
    )  
}
```

Ici, **l'écran** décide que la carte doit être placée **avec un espace** de 24.dp.

Puis :



```
@Composable
fun ProductCard(
    name: String,
    price: Double,
    modifier: Modifier = Modifier
) {
    Surface(modifier = modifier) {
        Column(
            modifier = Modifier.padding(16.dp)
        ) {
            ProductTitle(name = name)
            ProductPrice(price = price)
        }
    }
}
```

Ici, la **carte** décide que son contenu doit avoir un **espace interne** de **16.dp**.

Cette séparation rend le composant plus propre.

6. Chaîner les *modifiers*

Un *Modifier* peut être chaîné. Par exemple :

```
Modifier
    .fillMaxWidth()
    .padding(16.dp)
```

Cela signifie que l'on applique plusieurs transformations à la suite.

On peut par exemple écrire :

```
Surface(
    modifier = Modifier
        .fillMaxWidth()
        .padding(24.dp)
) {
    Text(text = "Produit")
}
```

Ici, on demande à la **Surface** :

1. de **prendre toute la largeur** disponible ;
2. d'avoir un espace de **24.dp**.

Le chaînage est très courant en Compose. Il permet d'écrire **progressivement** ce que l'on veut faire avec un composant.

7. L'ordre des *modifiers* est important

L'ordre des **modifiers** n'est pas **décoratif**. Il change parfois le résultat. Prenons deux exemples.

Premier ordre :

```
Modifier
    .padding(16.dp)
    .fillMaxWidth()
```

Deuxième ordre :

```
Modifier
    .fillMaxWidth()
    .padding(16.dp)
```



Ces deux chaînes ne signifient pas exactement la même chose.

Dans le premier cas, **on applique d'abord un espace**, puis on demande à l'élément de prendre la **largeur maximale** dans l'espace restant.

Dans le second cas, on demande d'abord à l'élément de **prendre toute la largeur** disponible, puis on **applique un espace**.

Le même principe existe avec **clickable**. Par exemple :

```
Modifier
    .clickable(onClick = onClick)
    .padding(16.dp)
```

Dans ce cas, la zone cliquable peut inclure l'espace ajouté ensuite.

Alors que :

```
Modifier
    .padding(16.dp)
    .clickable(onClick = onClick)
```

peut produire une zone cliquable différente.

Ce qu'il faut retenir :

*En Compose, l'ordre des **modifieurs** décrit explicitement l'ordre des **transformations**.
Cela rend le système puissant, mais cela demande de lire attentivement la **chaîne**.*

8. Réutiliser des composants, pas seulement du code

Réutiliser un composant ne veut pas simplement dire copier-coller une fonction. Un composant réutilisable doit être **suffisamment flexible**.

Exemple peu réutilisable :

```
@Composable
fun ProductTitle() {
    Text(
        text = "Sac à dos",
        modifier = Modifier.padding(16.dp)
    )
}
```

Ce composant pose deux problèmes :

1. il affiche toujours le **même texte** ;
2. il impose son propre **padding**.

Version plus réutilisable :

```
@Composable
fun ProductTitle(
    name: String,
    modifier: Modifier = Modifier
) {
    Text(
        text = name,
        modifier = modifier
    )
}
```



Maintenant, le parent peut décider :

```
ProductTitle(  
    name = "Sac à dos",  
    modifier = Modifier.padding(8.dp)  
)
```

ou :

```
ProductTitle(  
    name = "Casque audio",  
    modifier = Modifier.fillMaxWidth()  
)
```

Le composable devient plus **adaptable**.

9. Bonne pratique : le parent place, l'enfant affiche

Une règle simple peut vous aider :

- Le **parent décide** du placement externe.
- **L'enfant décrit** son contenu.

Par exemple, **ProductDemoScreen** peut décider que la carte doit avoir un **padding externe** :

```
ProductCard(  
    name = "Sac à dos",  
    price = 49.99,  
    modifier = Modifier.padding(24.dp)  
)
```

Mais **ProductCard** peut décider que son **contenu interne** a besoin d'un **padding** :

```
Surface(modifier = modifier) {  
    Column(  
        modifier = Modifier.padding(16.dp)  
    ) {  
        ProductTitle(name = name)  
        ProductPrice(price = price)  
    }  
}
```

Cette **règle** évite que les composants deviennent difficiles à réutiliser. Par exemple, si un composant impose trop de marges externes, il devient compliqué à intégrer ailleurs.

10. Accessibilité de base

L'**accessibilité** consiste à rendre une application utilisable par **davantage de personnes**, notamment celles qui utilisent des **lecteurs d'écran**, des tailles de **police plus grandes** ou d'autres outils **d'assistance**.

Dans Compose, certains composants **Material** fournissent déjà des informations utiles. Par exemple, un **Button** expose naturellement un rôle de bouton.

Mais dès que vous créez vos propres composants cliquables, vous devez faire attention ! Exemple :

```
Surface(  
    modifier = Modifier.clickable(onClick = onClick)  
) {  
    Text(text = "Voir le produit")  
}
```



Visuellement, cela peut ressembler à un **élément cliquable**. Mais pour un service **d'accessibilité**, il peut **manquer des informations** : *quel est le rôle de cet élément ? Que signifie le clic ?*

On peut enrichir cela avec des informations sémantiques. Exemple :

```
Surface(  
    modifier = Modifier  
        .clickable(  
            role = Role.Button,  
            onClick = onClick  
        )  
        .semantics {  
            contentDescription = "Ouvrir le détail du produit Sac à dos"  
        }  
) {  
    Text(text = "Sac à dos")  
}
```

Ici, on indique que l'élément se comporte **comme un bouton**, et on fournit une **description compréhensible**.

*Il ne faut **pas abuser des descriptions** non plus. Un texte déjà visible n'a pas toujours besoin d'être répété. Mais lorsqu'une action n'est pas évidente, ou lorsqu'un composant personnalisé est cliquable, il faut penser à ce qui sera compris sans l'image ou sans le contexte visuel.*

11. Quelques règles pratiques à retenir

Pour cette séance, reprenez surtout ces règles :

1. Un composable réutilisable accepte généralement un *modifier* : **Modifier = Modifier**.
2. Le **modifier** reçu doit être transmis au premier composant qui émet réellement l'UI.
3. Le **parent** décide de l'espace **externe**.
4. Le **composant** décide éventuellement de son espace **interne**.
5. L'ordre des **modifiers** compte.
6. Un composant **interactif** doit **exposer** clairement ses **actions**.
7. **L'accessibilité** doit être pensée dès les petits composants, **pas seulement à la fin du projet**.
8. Il vaut mieux créer **plusieurs petits composables** clairs qu'un grand composable difficile à lire.